16K CMOS Static RAM (2048×8) 24PIN 6117

型名	社名	温度範囲 (℃)	スイッチング特性										電源			入力 [*typ]			出力 [*typ]				備考
			TAAC max (ns)	TCAC max (ns)	TOE max (ns)	TOH min (ns)	TOD max (ns)	TWP min (ns)	TDS min (ns)	TDH min (ns)	TWD min (ns)	TWR max (ns)	VDD or VCC (V)	IDD max (mA)	IDD STANDBY (ISB/ISB2) (mA)	VIL max (V)	VIH min (V)	Ci max (pF)	VOL/IVOL max (V/mA)	VOH/IVOH min (V/mA)	Co max (pF)		
CMD6118-3	RCA	0~70	150	150		15	50	90	50	5	0		4.5~5.5	35	2/-	0.8	2.2	6	0.4/2.1	2.4/1.0	8		
CXK5818PN/M-10	SONY	0~70	100	100		15	30	60	30	0	0		4.5~5.5	75	2/1	0.8	2.2	7	0.4/4	2.4/1	10		
CXK5818PN/M-10L	SONY	0~70	100	100		15	30	60	30	0	0		4.5~5.5	75	1/0.05	0.8	2.2	7	0.4/4	2.4/1	10		
CXK5818PN/M-12	SONY	0~70	120	120		15	40	75	35	0	0		4.5~5.5	60	2/1	0.8	2.2	7	0.4/4	2.4/1	10		
CXK5818PN/M-12L	SONY	0~70	120	120		15	40	75	35	0	0		4.5~5.5	60	1/0.05	0.8	2.2	7	0.4/4	2.4/1	10		
CXK5818PN/M-15	SONY	0~70	150	150		15	50	90	40	0	0		4.5~5.5	60	2/1	0.8	2.2	7	0.4/4	2.4/1	10		
CXK5818PN/M-15L	SONY	0~70	150	150		15	50	90	40	0	0		4.5~5.5	60	1/0.05	0.8	2.2	7	0.4/4	2.4/1	10		
HM6117HLP-70	HITACHI	0~70	70			5	30	40	30	0	0		4.5~5.5	80	0.5/-	0.8	2.2	5	0.4/8	2.4/4	7		
HM6117LP-3	HITACHI	0~70	150	150		15	70	100	50	20	20		4.5~5.5	70	2/0.05	0.8	2.2	5	0.4/2.1	2.4/1	7		
HM6117LP-4	HITACHI	0~70	200	200		15	80	120	60	20	20		4.5~5.5	70	2/0.05	0.8	2.2	5	0.4/2.1	2.4/1	7		
HM6117P-3	HITACHI	0~70	150	150		15	70	100	50	20	20		4.5~5.5	80	2/0.05	0.8	2.2	5	0.4/2.1	2.4/1	7		
HM6117P-4	HITACHI	0~70	200	200		15	80	120	60	20	20		4.5~5.5	80	2/0.05	0.8	2.2	5	0.4/2.1	2.4/1	7		
HM6517-5	HARRIS	0~70	90	90		5	50	55	30	15	10		4.5~5.5	70	0.1/-	0.8	2.2	8	0.4/4.0	2.4/1	10		
HM6517S-5	HARRIS	0~70	70	70		5	40	40	30	15	10		4.5~5.5	70	0.05/-	0.8	2.2	8	0.4/4.0	2.4/1	10		
HM6517S-5	HARRIS	0~70	55	55		5	40	35	25	15	5		4.5~5.5	70	0.1/-	0.8	2.4	8	0.4/4.0	2.4/1	10		
HM65172-9	HARRIS	-40~85	90	90		5	50	55	30	15	10		4.5~5.5	70	0.1/-	0.8	2.2	8	0.4/4.0	2.4/1	10		
HM65172B-9	HARRIS	-40~85	70	70		5	40	40	30	15	10		4.5~5.5	70	0.05/-	0.8	2.2	8	0.4/4.0	2.4/1	10		
HM65172C-9	HARRIS	-40~85	90	90		5	50	55	30	15	10		4.5~5.5	70	1/-	0.8	2.2	8	0.4/4.0	2.4/1	10		
HM65172S-9	HARRIS	-40~85	55	55		5	40	35	25	15	5		4.5~5.5	70	0.1/-	0.8	2.4	8	0.4/4.0	2.4/1	10		
LC3517A/AM/AS-10	SANYO	-30~85	100	100		5	35	75	50	0	0	10	4.5~5.5	80	3.0/0.03	0.8	2.2	10	0.4/2.0	2.4/1.0	10		
LC3517A/AM/AS-12	SANYO	-30~85	120	120		5	40	95	60	0	0	10	4.5~5.5	80	3.0/0.03	0.8	2.2	10	0.4/2.0	2.4/1.0	10		
LC3517A/AM/AS-15	SANYO	-30~85	150	150		5	50	120	70	0	0	10	4.5~5.5	80	3.0/0.03	0.8	2.2	10	0.4/2.0	2.4/1.0	10		
LC3517AD/AMD/ASD	SANYO	-20~70	2000	2000	0	0	500	1500	1000	100	100	100	2.6~5.5	80	5.0/0.005	0.5	1.6	10	0.2/0.2	2.4/0.1	10		
LC3517AL/AML/ASL-10	SANYO	-30~85	100	100		5	35	75	50	0	0	10	4.5~5.5	80	3.0/0.001	0.8	2.2	10	0.4/2.0	2.4/1.0	10		
LC3517AL/AML/ASL-12	SANYO	-30~85	120	120		5	40	95	60	0	0	10	4.5~5.5	80	3.0/0.001	0.8	2.2	10	0.4/2.0	2.4/1.0	10		
LC3517AL/AML/ASL-15	SANYO	-30~85	150	150		5	50	120	70	0	0	10	4.5~5.5	80	3.0/0.001	0.8	2.2	10	0.4/2.0	2.4/1.0	10		
LC3517B/BM/BS-12	SANYO	-30~85	120	120	5	20	40	100	60	0	0	0	4.5~5.5	50	3.0/0.03	0.8	2.2	10	0.4/2.0	2.4/1.0	10		
LC3517B/BM/BS-15	SANYO	-30~85	150	150	5	20	50	120	70	0	0	0	4.5~5.5	50	3.0/0.03	0.8	2.2	10	0.4/2.0	2.4/1.0	10		
LC3517BL/BML/BSL-12	SANYO	-30~85	120	120	5	20	40	100	60	0	0	0	4.5~5.5	50	3.0/0.001	0.8	2.2	10	0.4/2.0	2.4/1.0	10		
LC3517BL/BML/BSL-15	SANYO	-30~85	150	150	5	20	50	120	70	0	0	0	4.5~5.5	50	3.0/0.001	0.8	2.2	10	0.4/2.0	2.4/1.0	10		
LH5117-15	SHARP	0~70	150	150		15	40	110	70	10	0	20	4.5~5.5	40	-/0.01	0.8	2.2	5	0.4/2.1	2.4/1	8		
LH5117-20	SHARP	0~70	200	200		20	60	140	80	10	5	35	4.5~5.5	40	-/0.01	0.8	2.2	5	0.4/2.1	2.4/1	8		
LH5117-10	SHARP	0~70	100	100	40	10	40	60	30	10	0	10	4.5~5.5	30	1/-	0.8	2.2	7	0.4/2.1	2.4/1	10		
LH5118-15	SHARP	0~70	150	150		15	40	110	70	10	0	20	4.5~5.5	40	-/0.01	0.8	2.2	5	0.4/2.1	2.4/1	8		
LH5118-20	SHARP	0~70	200	200		20	60	140	80	10	5	35	4.5~5.5	40	-/0.01	0.8	2.2	5	0.4/2.1	2.4/1	8		
LH5118-10	SHARP	0~70	100	100	40	10	40	60	30	10	0	10	4.5~5.5	30	1/-	0.8	2.2	7	0.4/2.1	2.4/1	10		
M5M5117P	MITSUBISHI		200																				
M5M5117P-12	MITSUBISHI		120																				
M5M5117P-15	MITSUBISHI		150																				
M5M5118P	MITSUBISHI		200																				
M5M5118P-12	MITSUBISHI		120																				
M5M5118P-15	MITSUBISHI		150																				